



TUBI DI RAME PREISOLATI
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

ISOCLIMA S.p.A. 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: isoclima@isoclima.com
Cap.Soc. € 1.800.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 354531 - Reg. Soc. Trib. BS 55484
Cod. Fisc e Partita IVA 03295180172



Temats: ISOPOLAR/ISOPOLAR SUPER/BIPOLAR kapara caurules ar izolāciju - atbilstības deklarācija

ISOCLIMA SPA, attiecīgi uz Itālijas likumiem:

- DPR N° 1095, 3 Augusts 1968
- DPR N° 447, 6 Decembris 1991

DEKLARĒ

ka kapara caurule ar izolāciju, kas ražota ar zīmolu ISOPOLAR / ISOPOLAR SUPER / BIPOLAR priekš gaisa kondicionēšanas ierīcēm, atbilst šādām prasībām:

- CU — DHP 99,9%
- EN 12735 – 1 attiecībā uz pielaidēm, biezumiem, kalibrēšanu.
- Paplašināts polietilēna apvalks
- Slēgtas šūnas
- Antikondensācija
- Darba temperatūru diapazons: -80° C / +98° C
- Pašizdziestošs 1. Klase (L.46/90)
- Pretskrāpējumiem pašdziestošā 1. klases polietilēnā
- Ūdens tvaiku caurlaidību koeficients: 5.482
- Siltumvadītspēja: 0,0397 W . m-1 . K-1

DARBA SPIEDIENS

1/4x0,8	139 bar
3/8x0,8	93 bar
1/2x0,8	70 bar
5/8x1,0	69 bar
3/4x1,0	61 bar
7/8x1,0	50 bar

Iepriekš aprakstītā produkta specifikācija ir garantēta gāzei R407, R410.

Nemot vērā izstrādājuma raksturu, tam pašam, ja tas tiek uzstādīts ārēji, pakļauts atmosfēras iedarbībai, saules stariem jābūt atbilstoši aizsargātiem (izolācijas lentes / kanāli,).
Atbilstība ir atkarīga no pilnīgas atbilstības šajā sakarā spēkā esošo noteikumu uzstādīšanā.
Šis sertifikāts ir izsniegts atļautiem likumīgiem lietojumiem.

Rezzato, January 2016

ISOCLIMA SPA