Informācija par produktu

Suniso®

Suniso SL klāsts

Apraksts SUNISO SL klases ir sintētiski esteru smērvielas, kuru formulējumā izmantotas atlasītas poliolesterīna bāzes vielas un piedevas, kas nodrošina izcilu eļļojamību, stabilitāti un aizsardzību pret koroziju.
Šīs smērvielas ir sajaucamas ar alternatīviem aukstumaģentiem, piemēram, R-134a, ļoti zemās temperatūrās.

Pieteikums SUNISO SL smērvielas ir īpaši izstrādātas izmantošanai saldēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmās, kurās tiek izmantoti ozona slāni nekaitīgi alternatīvi aukstuma aģenti.

Īpašības
- Sajaucas ar alternatīviem aukstumaģentiem, piemēram, R-134a, un lielāko daļu citu HFC aukstumaģentu, kas nesatur hloru (piemēram, R-404, R-407c, R-410a, R-507 un R509a/b utt.), pat ļoti zemās temperatūrās.
- Nodrošina izcilu eļļojamību, stabilitāti un aizsardzību pret koroziju.

Tipiska analīze :

	22	32	46	68	100	170	220
Blīvums 15°C temperatūrā	0.990	0.980	0.970	0.960	0.960	0.990	0.990
Viskozitāte @ 40°C / cSt	22.0	32.0	47.2	70.1	100	170	220
Viskozitāte @ 100°C / cSt	4.6	5.8	7.2	9.1	11.3	17.2	20.8
Viskozitātes indekss	127	125	112	105	100	109	111
Uzliesmošanas temperatūra °C	232	235	235	252	254	260	264
Lejas temperatūra °C	-48	-48	-44	-36	-36	-24	-30
Krāsa	L 0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5
Cu korozija @ 100°C x 3 stundas.	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
Ūdens ppm	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100